



Baureihe PZGL 27 ist wahlweise lieferbar mit:

- Ø 40mm Zugösen | DIN 74054-40A
- Ø 50mm Zugösen | DIN 74053-50A

Auf Wunsch Lieferung mit Knebelmuttern möglich.
Weitere Abmessungen und Zugösen auf Anfrage.

Eigenschaften der Zuggabeln

- mit Silentbuchsen ausgestattet
- Standardbreiten (860, 900, 980, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400mm)
- in div. Längen erhältlich (1400 - 2600mm)

| Typ | Länge L (mm) | Mittenweite B (mm) | Lageraugen H/d (mm) | Länge L1 (mm) | Verlängerung L2 (m) | Querstreben Stück | Gewicht ca. (kg) |
|---|--------------|--------------------|--|---------------------------|---|---|------------------|
| PZGL 32 D = 125 kN 32 t max. Vorderachslast 10 t ECE-N. E1*55R01/07*30 26 Profil UNP 100 Zugrohr Ø100 | 1,400 | 860 | 100/30 - auf Wunsch mit wartungsarmer Silentbuchse lieferbar | 600 | 12 x 50 (L ₂ = 1175 mm) | 1 | 106 |
| | 1,500 | | | | | | 108 |
| | 1,600 | | | | | | 110 |
| | 1,700 | | | | | | 112 |
| | 1,800 | | | | | | 114 |
| | 1,900 | | | 116 | | | |
| | 2,000 | | | 118 | | | |
| | 2,100 | | | 120 | | | |
| | 2,200 | | | 124 | | | |
| | 2,300 | | | 126 | | | |
| | 2,400 | 128 | | | | | |
| | 2,500 | 130 | | | | | |
| | 2,600 | 132 | | | | | |
| | | | | Sondermaße auf Anfrage | 700 | 16 x 50 (L ₂ = 1375 mm) | 2 |

Zusätzlich bieten wir noch folgende Zuggabeln an:
PZGL 48