

Kamerasystem Basic KA500130



Inhalt:

- 7" Monitor Basic
- Kamera Basic
- 20 Meter Anschlusskabel
- Montagematerial
- Standfuß
- Fernbedienung



KA500125



7" MONITOR BASIC

- 7" Bildschirmdiagonale (ca. 18 cm)
- Displayauflösung 800 x 480 Pixel
- 2 Kameraeingänge für Bilddarstellung auf 2 Kanälen
- automatisches Einschalten des Monitors bei Rückwärtsgang
- Spiegelfunktion in der Horizontalen und Vertikalen
- Inkl. Monitorhalterung

KA500120



KAMERA BASIC SCHWARZ

- Hochwertiger Pixelplus 1/3 CMOS-Sensor
- Blickwinkel von 105° (diagonal)
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit bis zu 10m
- Wasserdicht IP68
- Betriebsspannung 12-24V DC
- 72 x 85 x 81 mm
- -30°C/+70°C

KA000468



20M KABEL 4-PIN

- Länge: 20 Meter
- Beidseitiger Rundstecker 4 Pin, verschraubbar
- Wasserdicht nach Schutzklasse IP68

Camera System Basic KA500130



Content:

- 7" monitor Basic
- camera Basic
- 20m connector cable
- fitting material
- base
- remote control



KA500125



7" MONITOR BASIC

- 7" screen diagonal (~18 cm)
- display resolution 800 x 480 pixel
- 2 camera inputs for an image display on 2 channels
- monitor turns on automatically when you go into reverse
- horizontal and vertical mirroring function
- incl. monitor holder

KA500120



CAMERA BASIC BLACK

- high quality pixelplus 1/3 CMOS-sensor
- viewing angle of 105° (diagonal)
- IR-LEDs for a night vision up to 10m
- waterproof IP68
- operating voltage 12-24V DC
- 72 x 85 x 81 mm
- -30°C/+70°C

KA000468



20M CABEL 4-PIN

- length: 20 meter
- both-sided round plug 4 Pin, screwable
- waterproof IP68